



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Denominación: **EVITADECOR
PINTURA PLASTICA BLANCO MATE
EXTERIORE/ INTERIOR**

Código Referencia: 004

Descripción del Producto

Pintura plástica en dispersión acuosa basada en acetato de vinilo y VeoVa que en unión de bióxido de titanio tratado en su superficie y cargas micronizadas de muy alta blancura, hacen un conjunto de excelente comportamiento al exterior.

Rápido secado y facilidad de aplicación. Posee alta cubrición y blancura. Una vez aplicado posee un aspecto muy decorativo.

● Características más destacadas:

- Excelente adherencia sobre diversos soportes.
- Muy buen comportamiento al exterior incluso en ambientes agresivos.
- Repintable con diversos sistemas (base agua o base solvente)

Usos Más Generales

Decoración de exterior en paramentos de hormigón preferentemente expuestos a ambientes agresivos en atmósferas contaminados, así como de cambios de temperaturas de amplios rangos. Decoración de interior y protección de superficies de yeso, escayola, cemento, y madera.

Parámetros Físicos

- **Contenido en Sólidos**..... 63 ± 3 % en peso.
- **Viscosidad**..... 90 – 110 KU.
- **Peso Específico**..... $1,50 \pm 0,050$ Kg/ L.
- **Color**..... Blanco Mate.
- **Rendimiento**..... $5 - 6 \text{ m}^2/\text{Kg}$ por mano
- **Estabilidad**..... Un año mínimo.

Tiempos de Curado (a 22° C)

- **Secado al tacto**..... 30 – 40 minutos.
- **Secado manipulable**..... 6 – 8 horas.
- **Secado repintado**..... 12 – 14 horas.

Características de Aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o espátula. Debe evitarse la aplicación a temperaturas inferiores a los 5° C, con lluvia o con excesivo calor. Las manchas y los equipos de aplicación se limpian con agua.

Observaciones

- Evitar contacto directo con temperaturas extremas.
- No almacenar durante más de un año.
- Los datos de parámetros físicos están referidos a una temperatura de 20° C.

Tiempos de Curado (a 22º C)

- Secado al tacto..... 30 – 40 minutos.
- Secado manipulable..... 6 – 8 horas.
- Secado repintado..... 12 – 14 horas.

Características de Aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o espátula. Debe evitarse la aplicación a temperaturas inferiores a los 5º C, con lluvia o con excesivo calor. Las manchas y los equipos de aplicación se limpian con agua.

Observaciones

- Evitar contacto directo con temperaturas extremas.
- No almacenar durante más de un año.
- Los datos de parámetros físicos están referidos a una temperatura de 20º C.

