

# FICHA TÉCNICA

## Tablero Grupo Evita

### RENDIMIENTO Y RESISTENCIA EN CADA OBRA

El tablero de contrachapado de **Grupo Evita** es la solución equilibrada para proyectos de construcción que buscan una excelente relación costo-beneficio sin comprometer la integridad estructural. Diseñado específicamente para sistemas de encofrado, este panel ofrece una superficie lisa y uniforme gracias a su recubrimiento fenólico negro.



### Especificaciones Técnicas

- **Dimensiones:** 1220 x 2440 mm (Formato estándar).
- **Espesor:** 15 mm.
- **Núcleo:** Madera de álamo (Poplar wood splicing) de alta densidad.
- **Acabado:** Recubrimiento en color negro para un desmolde limpio.
- **Adhesivo:** Cola **WBP (Water Boiled Proof)**, garantizando una resistencia superior a la humedad y condiciones climáticas adversas.
- **Proceso de Fabricación:** Prensado de un solo ciclo (One-shot) para una estructura sólida.

## Beneficios Clave

1. **Resistencia al Agua:** El uso de pegamento WBP asegura que el tablero no se delamine al contacto con el concreto fresco o la lluvia.
2. **Ciclos de Uso:** Optimizado para ofrecer entre **4 y 6 usos** bajo condiciones adecuadas de cuidado y desmolde, maximizando su inversión.
3. **Ligereza y Manejo:** El núcleo de álamo permite una manipulación más ágil en obra sin sacrificar la estabilidad necesaria para el vertido de hormigón.

